

**CERTIFICAT DE CONSTANCE DES PERFORMANCES**  
**CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE**

**N° 1812-CPR-1729**

Conformément au Règlement 305/2011/EU du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 (Règlement Produits de Construction – RPC), il a été établi que le produit de construction :  
*In compliance with Regulation 305/2011/EU of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the Construction Products Regulation or CPR), it was established that the construction product:*

Produit  
*Product*

**Fenêtres et portes. Fenêtres et blocs portes extérieurs pour piétons.**  
*Windows and doors. Windows and external pedestrian doorsets*

Référence du produit  
*Reference of the product*

**M2M+ Blocs portes métalliques 1 et 2 vantaux**  
*M2M+ single and double leaf metallic doorset*

mis sur le marché par ou pour  
*placed on the market by or for*

**BRADBURY GROUP**  
**6 ATKINSONS WAY FOXHILLS INDUSTRIAL ESTATE**  
**DN15 8QJ SCUNTHORPE**  
**Royaume Uni / United Kingdom**

et produit dans l'usine de fabrication de  
*and produced in the manufacturing plant located in*

**SCUNTHORPE (Royaume Uni / United Kingdom)**

est soumis par le fabricant à un contrôle de production en usine, et que EFECTIS France, organisme de certification notifié, a réalisé les essais/calculs de type initiaux relatifs aux caractéristiques concernées du produit, l'inspection initiale de l'usine et du contrôle de la production en usine, et réalise la surveillance continue, l'évaluation et l'acceptation du contrôle de la production en usine.

*is submitted by the manufacturer to a factory production control, and that the notified certification body EFECTIS France, has performed the initial type-testing for the relevant characteristics of the product, the initial inspection of the factory and of the factory production control and performs the continuous surveillance, assessment and approval of factory production control.*

Ce certificat atteste que toutes les dispositions concernant l'évaluation et la vérification de la constance des performances et les performances décrites dans l'annexe ZA de la norme de référence **EN 14351-1: 2006+A2: 2016 & EN 16034: 2014** pour le système 1 sont appliquées, et que le ou les produits satisfont toutes les exigences prescrites.

*This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of performance and the performance, described in Annex ZA of the standard EN 14351-1: 2006+A2: 2016 & EN 16034: 2014 under system 1 are applied, and that the product(s) fulfill(s) all the prescribed requirements set out above.*

Ce certificat, délivré pour la première fois le **29 mai 2020**, demeure valide tant que les exigences relatives aux méthodes d'essai et au contrôle de production en usine incluses dans la norme harmonisée et utilisées pour évaluer les caractéristiques déclarées restent inchangées, et que le produit et les conditions de fabrication dans l'usine ne sont pas modifiés de manière significative.

*This certificate, first issued on May 29<sup>th</sup>, 2020 remains valid as long as the test methods and/or factory production control requirements included in the harmonised standard, used to assess the performance of the declared characteristics, do not change, and the product and the manufacturing conditions in the plant are not modified significantly.*

Ce certificat permet au fabricant, ses mandataires ou ses distributeurs, établis dans l'Espace Economique Européen, d'apposer le marquage CE.

*This certificate allows the manufacturer, its mandatories or its distributors, stated in the European Economic Area, to affix the CE marking.*

Certificat établi à Saint-Aubin le / Certificate established at Saint-Aubin on : **02/03/2026.**

Par délégation du Directeur technique Certification / By delegation of the technical Certification director,

Yannick LE TALLEC  
Directrice Certification / Certification director



Organisme notifié  
Notified body  
**n° 1812**

**ANNEXE AU CERTIFICAT DE CONSTANCE DES PERFORMANCES N° 1812-CPR-1729**  
**A LA NORME EN 14351-1: 2006+A2: 2016 & EN 16034: 2014**  
**ANNEX TO THE CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE**  
**TO THE STANDARD EN 14351-1: 2006+A2: 2016 & EN 16034: 2014**

Produit <i>Product</i>	<b>Fenêtres et portes. Fenêtres et blocs portes extérieurs pour piétons.</b> <i>Windows and doors. Windows and external pedestrian doorsets</i>
Référence du produit <i>Reference of the product</i>	<b>M2M+ Blocs portes métalliques 1 et 2 vantaux</b> <i>M2M+ single and double leaf metallic doorset</i>
Certificat délivré à <i>Certificate delivered to</i>	<b>BRADBURY GROUP</b> <b>6 ATKINSONS WAY FOXHILLS INDUSTRIAL ESTATE</b> <b>DN15 8QJ SCUNTHORPE</b> <b>Royaume Uni / United Kingdom</b>

**Description du champ couvert par le certificat / Description of the field covered by the certificate:**

**Suivant le rapport de classement d'Efectis France n° EFR 19-004699 rév.9**  
*In accordance with the classification report issued by Efectis France n° EFR 19-004699 rev.9*

**DESCRIPTION DES BLOCS PORTES / DESCRIPTION OF THE DOORSETS**

Bloc porte en acier 1 ou 2 vantaux avec âme de vantail en nid d'abeille cartonné et avec ou sans vitrage.

*Steel doorset – 1 or 2 leaves with Honeycomb cardboard core and with or without glazing.*

La description détaillée des blocs portes et de la quincaillerie associée, validés par le présent certificat, est donnée dans le rapport de classement EFR-19-004699 rev.9 – RC :

*The detailed description of the doorsets and their associated hardware, approved by this certificate, is provided in the classification report referenced EFR-19-004699 rev.9 – RC:*

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensions maximales du vantail : telles que validées par le rapport de classement au regard des performances déclarées</li> <li>• Épaisseur de vantail : 45 mm</li> <li>• Paumelles :             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ reference AC0070 GRADE 13 (ARRONE) ou 14888-SSS (ECLIPSE) - dimensions 101 x 76 mm</li> <li>○ reference H101 (ROYDE AND TUCKER) ou AR8782 (ARRONE) – dimensions 100 x 88 mm</li> </ul> </li> <li>• Options:             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Déflecteur de pluie en aluminium installé en partie basse de vantail</li> <li>○ Joint silicone « teardrop » avec face auto-adhésive</li> <li>○ Seuil</li> <li>○ Oculus</li> <li>○ Œilleton</li> <li>○ Autres options listées dans la variante n°4 décrite dans le rapport de classement EFR-19-004699 rev.9 – RC</li> </ul> </li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Maximum dimensions of the leaf: As approved by the classification report in regard of the declared performances.</i></li> <li>• <i>Thickness of the leaf: 45 mm</i></li> <li>• <i>Hinges:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <i>reference AC0070 GRADE 13 (ARRONE) or 14888-SSS (ECLIPSE) - dimensions 101 x 76 mm</i></li> <li>○ <i>reference H101 (ROYDE AND TUCKER) or AR8782 (ARRONE) – dimensions 100 x 88 mm</i></li> </ul> </li> <li>• <i>Options:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <i>Aluminium rain deflector on the bottom part of the leave</i></li> <li>○ <i>Silicone teardrop seal with self-adhesive backing</i></li> <li>○ <i>Threshold</i></li> <li>○ <i>Vision panel</i></li> <li>○ <i>Spy viewer</i></li> <li>○ <i>Other options listed in variant no. 4 described in the classification report referenced EFR-19-004699 rev.9 – RC</i></li> </ul> </li> </ul> |
|---|--|

**CLASSEMENT / CLASSIFICATION**

Les conditions applicables pour la déclaration des classements ci-après sont définies dans le rapport de classement EFR-19-004699 rev.9-RC.

The validated conditions for the declaration of the classifications below are defined in the classification report EFR-19-004699 rev.9-RC

**Porte un vantail | Single leaf door**

E	t	Détail des conditions validées dans le rapport de classement <i>Details of the conditions validated in the classification report</i>
E	120 (*)	Sens de feu indifférent <i>Indifferent fire side</i>
E	240 (*)	Sens de feu indifférent <i>Indifferent fire side</i>

**Porte deux vantaux | Double leaf door**

Sens du feu indifférent | *Indifferent fire side*

E	t
E	240 (*)

**Porte un ou deux vantaux | Single or double leaf door**

Sens de feu indifférent | *Indifferent fire side*

Montage avec ferme porte TS92 | *Mounting with door closer TS92*

Ou

Montage dans une construction support flexible | *Mounting in a flexible supporting construction*

E	t
E	90 (*)

Montage avec serrure GBS92 ou avec ferme-porte TS4000 | *Mounting with lock GBS92 or with closer TS4000*

E	t
E	60

Montage avec dispositif de verrouillage électrique TRIMEC ES110 | *Mounting with electric latch TRIMEC ES110*

E	t
E	90

Montage avec joint d'étanchéité périphérique en PVC LAS1007 dans la feuillure du cadre de la porte | *Mounting with PVC perimeter seal LAS1007 added in the rebate of the doorframe*

E	t
E	30

Montage avec boucle de câble en acier réf. SDPL04 ou avec oculus PYRAN S | *Mounting with steel cable loop SDPL04 or with glazing PYRAN S*

E	t
E	180

(\*) le classement E 60 est validé pour les portes à un vantail et deux vantaux, avec toutes les quincailleries (paumelles, serrures) et les constructions supports validées dans le rapport de classement EFR-19-004699 rev.9-RC, et pour toutes les dimensions autorisées décrites ci-après.

(\*) the E 60 classification is validated for single and double-leaf doors, with all the hardware (hinges, locks) and support constructions validated in the classification report EFR-19-004699 rev.9-RC, and for all authorized dimensions described below.



VARIATIONS DE DIMENSIONS DU VANTAIL AUTORISEES / PERMISSIBLE DIMENSION VARIATIONS OF LEAF

Feu côté charnières - Porte un vantail – E 240 | Fire to the hinges side for a single door – E 240

	Largeur / Width (mm)	Hauteur / Height (mm)
Minimum / Minimal	Illimité / Unlimited	Illimité / Unlimited
Maximum / Maximal	1091	2570
La surface du vantail ne doit pas excéder / The leaf area shall not exceed: 2.43 m <sup>2</sup> .		

Feu côté oppose aux charnières - Porte un vantail E 240 | Fire opposite to the hinges side for a single door – E 240

	Largeur / Width (mm)	Hauteur / Height (mm)
Minimum / Minimal	Illimité / Unlimited	Illimité / Unlimited
Maximum / Maximal	1320	2822
La surface du vantail ne doit pas excéder / The leaf area shall not exceed: 3.38 m <sup>2</sup> .		

Sens de feu indifférent - Porte un vantail - E 90 maximum | Indifferent fire side for a single door – E 90 maximum

	Largeur / Width (mm)	Hauteur / Height (mm)
Minimum / Minimal	Illimité / Unlimited	Illimité / Unlimited
Maximum / Maximal	1148	2454

Sens de feu indifférent - Porte deux vantaux | Indifferent fire side for a double door

		Minimum / Minimal	Maximum / Maximal
Vantail actif Active leaf	Largeur / Width (mm)	Illimité / Unlimited	1154
	Hauteur / Height (mm)	Illimité / Unlimited	2454
Vantail passif Passive leaf	Largeur / Width (mm)	Illimité / Unlimited	1150
	Hauteur / Height (mm)	Illimité / Unlimited	2454

Sens du feu indifférent - Porte un vantail avec serrure BRITON référence 5420.60.R.SS or 5520.60.R.SS or B3722 or 389N or 5220.57 or 379.N.SES | Indifferent fire side for a single leaf equipped with a lock of reference 5420.60.R.SS or 5520.60.R.SS or B3722 or 389N or 5220.57 or 379.N.SES (BRITON)

	Largeur / Width (mm)	Hauteur / Height (mm)
Minimum / Minimal	Illimité / Unlimited	Illimité / Unlimited
Maximum / Maximal	1064	2346
La surface du vantail ne doit pas excéder / The leaf area shall not exceed : 2.26 m <sup>2</sup> .		

Certificat établi à Saint-Aubin le / Certificate established at Saint-Aubin on : **02/03/2026**.

Par délégation du Directeur technique Certification / By delegation of the technical Certification director,

Yannick LE TALLEC  
Directrice Certification / Certification director

